

Compensato placcato



Compensato placcato



Descrizione	Compensato con una faccia decorativa in legno tranciato di spessore non inferiore a 0,5 mm. Prodotto in conformità alla normativa vigente	
Utilizzo	Arredamento, porte per armadi	
Classificazione in base all'aspetto delle facce	A/R, AB/R - Il retro è esclusivamente utilizzato per bilanciare il pannello	
Rilascio di formaldeide	E1	
Classe dell'incollaggio	Classe 1	EN 314-2
Specie legnose disponibili	Acerò, betulla, castagno, ciliegio americano, douglas, frassino, mogano, noce nazionale, pitch pine, pino nodi, rovere europeo, tanganika, faggio, toulipier. Disponibili su richiesta altre specie legnose.	
Formati	252 x 125, 302 x 125 cm	
Spessori	mm 4 (a 3 e 5 strati)	EN 315
Tolleranze dimensionali	Lunghezza e larghezza: +/-3,5 mm. Spessore +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Squadatura: 1 mm/m	EN 315
Massa volumica	440 kg/m ³ +/- 10%	EN 323

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti E.Vigolungo S.p.a. siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.