

Truciolare





Descrizione	Pannello composto da particelle di legno agglomerate con speciali resine sintetiche termoindurenti. Il truciolare è prodotto da legno riciclato e da tutto pioppo. Sono disponibili anche truciolari ignifughi. Prodotto in conformità alle normative vigenti	
Utilizzo	Mobili, arredamento	
Classificazione in base all'aspetto delle facce	Normale: facce color grigio marrone Ignifugo: facce rosa	
Rilascio di formaldeide	E1	
Classe dell'incollaggio	Classe 1	EN 314-2
Formati	Normale: 376 x 212/186, 250 x 186 cm Ignifugo: 425 x 212 cm	
Spessori	da 8 a 30 mm	EN 315
Tolleranze dimensionali	Lunghezza e larghezza: +/-3,5 mm. Spessore +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Squadratura: 1 mm/m	EN 315
Massa volumica	640 Kg/m ³	EN 323
Rigonfiamento dopo 2 ore	% ≤ 10	EN 317
Umidità residua	9 ± 4%	EN 322
Reazione al fuoco	D-s2,d0 - Dfl-s1	EN 13501-1

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti E.Vigolungo S.p.a. siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.