



PER CHI LAVORA BENE IL LEGNO.

Truciolare nobilitato SMART



Truciolare nobilitato SMART

Descrizione	Pannello composto da particelle di legno agglomerate con speciali resine sintetiche termoindurenti e ricoperto su entrambe le facce con carta melaminica decorativa. Prodotto in conformità alle normative vigenti	
Utilizzo	Arredamento, rivestimento, cucine	
Classificazione in base all'aspetto delle facce	Disponibili le classi di aspetto a seconda del decorativo	
Rilascio di formaldeide	E1	
Classe dell'incollaggio	Classe 1	EN 314-2
Formati	305×207	
Spessori	8 - 19 - 25 mm	EN 315
Tolleranze dimensionali	+/- 5 mm	EN 315
Massa volumica	8 mm 670 Kg/m ³ - 19 mm 650kg/m ³ - 25 mm 640 kg/m ³	EN 323
Rigonfiamento dopo 2 ore	% ≤ 16	EN 317
Reazione al fuoco	D-s2,d0	EN 13501-1
Finiture disponibili	Rovere naturale, rovere grigio, noce nazionale, cemento, tessuto	

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti Vigolungo sono idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.